


7000B 系統 (接觸角 40°)

向心止推球軸承



軸 承 型 號	主 要 尺 寸 (mm)					基本額定負荷 (kgf)		容許回轉數 (rpm)		重量 (kg)
	d	D	B	r_s 最小	r_{is} 最小	動負荷 C_e	靜負荷 C_o	脂潤滑	油潤滑	
7002B	15	32	9	0.3	0.15	565	320	17000	23000	0.035
03B	17	35	10	0.3	0.15	620	385	15000	21000	0.045
04B	20	42	12	0.6	0.3	955	565	13000	18000	0.079
05B	25	47	12	0.6	0.3	1040	685	11000	15000	0.091
7006B	30	55	13	1	0.6	1340	940	9400	13000	0.133
07B	35	62	14	1	0.6	1610	1160	8300	11000	0.17
08B	40	68	15	1	0.6	1720	1350	7400	10000	0.21
09B	45	75	16	1	0.6	2040	1630	6700	9200	0.26
7010B	50	80	16	1	0.6	2160	1850	6100	8400	0.29
11B	55	90	18	1.1	0.6	2850	2420	5500	7600	0.42
12B	60	95	18	1.1	0.6	2910	2580	5100	7100	0.45
13B	65	100	18	1.1	0.6	3070	2880	4800	6600	0.47
7014B	70	110	20	1.1	0.6	3900	3620	4400	6100	0.66
15B	75	115	20	1.1	0.6	3980	3830	4200	5700	0.69
16B	80	125	22	1.1	0.6	4880	4660	3900	5300	0.93
17B	85	130	22	1.1	0.6	4980	4930	3600	5000	0.97
7018B	90	140	24	1.5	1	5960	5820	3400	4700	1.26
19B	95	145	24	1.5	1	6080	6160	3200	4400	1.32
20B	100	150	24	1.5	1	6240	6480	3100	4300	1.37
21B	105	160	26	2	1	7280	7530	2900	4000	1.73
7022B	110	170	28	2	1	8390	8540	2800	3800	2.14
24B	120	180	28	2	1	8810	9490	2600	3600	2.27
26B	130	200	33	2	1	10700	11500	2300	3200	3.43
28B	140	210	33	2	1	10900	12100	2200	3000	3.64
7030B	150	225	35	2.1	1.1	12500	14000	2000	2800	4.43
32B	160	240	38	2.1	1.1	14100	16100	1900	2600	5.45