


7200C 系統 (接觸角 15°)

向心止推球軸承



軸 承 型 號	主 要 尺 寸 (mm)					基本額定負荷 (kgf)		容許回轉數 (rpm)		重量 (kg)
	d	D	B	r _s 最小	r _{1s} 最小	動負荷 C _e	靜負荷 C _o	脂潤滑	油潤滑	
7202C	15	35	11	0.6	0.3	885	465	29000	39000	0.048
03C	17	40	12	0.6	0.3	1110	600	26000	35000	0.070
04C	20	47	14	1	0.6	1580	915	22000	29000	0.112
05C	25	52	15	1	0.6	1690	1040	19000	26000	0.135
7206C	30	62	16	1	0.6	2350	1500	16000	21000	0.208
07C	35	72	17	1.1	0.6	3100	2050	14000	18000	0.295
08C	40	80	18	1.1	0.6	3710	2570	12000	17000	0.382
09C	45	85	19	1.1	0.6	4160	2920	12000	16000	0.430
7210C	50	90	20	1.1	0.6	4370	3240	11000	14000	0.485
11C	55	100	21	1.5	1	5390	4100	9500	13000	0.635
12C	60	110	22	1.5	1	6530	5050	8600	11000	0.82
13C	65	120	23	1.5	1	7460	5980	8000	11000	1.02
7214C	70	125	24	1.5	1	7740	6140	7600	10000	1.12
15C	75	130	25	1.5	1	8780	7200	7200	9700	1.23
16C	80	140	26	2	1	9470	7900	6700	9000	1.50
17C	85	150	28	2	1	10900	9240	6300	8400	1.87
7218C	90	160	30	2	1	12500	10700	5900	7900	2.30
19C	95	170	32	2.1	1.1	13500	11400	5500	7400	2.78
20C	100	180	34	2.1	1.1	15200	13000	5200	6900	3.32
21C	105	190	36	2.1	1.1	16500	14600	4900	6500	3.95
22C	110	200	38	2.1	1.1	17900	16400	4600	6200	4.65